

www.kwiik.ca		12000BTU	18000BTU
Spécification techniques - Technical specifications		KKCA-12	KKCA-18
Model / Modèle	Indoor / Intérieur	KKCA-12WA1	KKCA-18WA1
	Outdoor / Extérieur	KKCA-12EX1	KKCA-18EX1
Max. Coverage per floor / Couverture max. par plancher	Square feet / Pied carré (ft ²)	0-900	500-1600
Input power / Alimentation électrique	Volts/HZ	Single Phase 208~230V/60HZ	Single Phase 208~230V/60HZ
Cooling Capacity / Climatisation	Watt (W)	1172-3810	1900-5570
	BTU	4000-13000	6500-19000
Heating Capacity / Chauffage	Watt (W)	1172-3810	1900-5570
	BTU	4000-13000	6500-19000
Consumption power / Consommation électrique	Kilowatt (kW)	1.08/1.00	1.50/1.35
SEER2	Btu·h/W·h	20.0	21.0
HSPF2(IV)	Btu·h/W·h	8.5	9.8
EER2 for Cooling (95 °F)	BTU/W	11.09	11.95
COP2 for Heating (47 °F)	W/W	3.5	3.91
Heating at -8.3 °C(17°F)Capacity: Rated	Btu/h	9000	14800
Heating Capacity: Max -15 °C (5 °F)	Btu/h	7500	15000
COP at -15 °C (5 °F)	W/W	2	2.4
Heating Max Capacity -20 °C (-5 °F)	Btu/h	6000	8200
Sound Level / Niveau sonore	Indoor - Intérieur (dB)	42/39/37/35/32	48/45/41/39/36
	Outdoor - Extérieur (dB)	53	56
Unit size / Dimensions	Indoor - Intérieur (cm)	85.0 x 27 x 20.8	108.0x 31.5 x 23.0
	Outdoor - Extérieur (cm)	71.5 x 54 x 24	81 x 58.5 x 28
Air Circulation / Circulation d'air	m ³ /h	620	1100
Working Temperature Range - Cooling / Plage de température de fonctionnement - Climatisation	°C/°F	-15°C to 48°C 5°F to 118°F	-15°C to 48°C 5°F to 118°F
Working Temperature Range - Heating / Plage de température de fonctionnement - Chauffage	°C/°F	-20°C to 24°C -5°F to 75°F	-20°C to 24°C -5°F to 75°F
Max. Discharge Pressure (High Pressure) / Pression de refoulement maximum (Haute pression)	PSIG/Max	550	550
Max. Suction Pressure (Low Pressure) / Pression maximum de succion (Basse pression)	PSIG/Max	240	240
Pipe Size / Diamètre des tuyaux	Liquid/Gas (Inch) Liquide/Gaz (Pouce)	1/4-3/8	1/4-1/2
Drain Pipe outside Diameter / Diamètre extérieur du tuyau de drain	Inch / Pouce	5/8	5/8
Unit Weight / Poids	Indoor / Intérieur (lbs)	18.5	30.9
	Outdoor / Extérieur (lbs)	52.9	75
Refrigerant / Réfrigérant	Ecological / Écologique	R32/ 21.9oz	R32 / 45.9oz
Compressor / Compresseur	Rotary / Rotatif	GMCC	GMCC
Humidity removal / Extraction d'humidité	Liters/hrs / Litres/hrs	1.2	1.8



Kwiik Konek Inc.
www.kwiik.ca